


# ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A60Pb A USINABILITE AMELIOREE ETIRE A FROID - ROND



Code article

EXEMPLE DE COMMANDE **A60PBETR12**

Code article	d (mm)	Poids (kg / m)	Tolérances	
			ISO	μ
A60PBETR4	4	0,099	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-48</sub>
A60PBETR5	5	0,154	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-48</sub>
A60PBETR6	6	0,222	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-48</sub>
A60PBETR7	7	0,302	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-58</sub>
A60PBETR8	8	0,395	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-58</sub>
A60PBETR9	9	0,499	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-58</sub>
A60PBETR10	10	0,617	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-58</sub>
A60PBETR11	11	0,746	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-70</sub>
A60PBETR12	12	0,888	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-70</sub>
A60PBETR13	13	1,042	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-70</sub>
A60PBETR14	14	1,208	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-70</sub>
A60PBETR15	15	1,387	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-70</sub>
A60PBETR16	16	1,578	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-70</sub>
A60PBETR17	17	1,782	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-70</sub>

Code article	d (mm)	Poids (kg / m)	Tolérances	
			ISO	μ
A60PBETR18	18	1,998	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-70</sub>
A60PBETR19	19	2,226	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-84</sub>
A60PBETR20	20	2,466	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-84</sub>
A60PBETR21	21	2,719	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-84</sub>
A60PBETR22	22	2,984	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-84</sub>
A60PBETR23	23	3,262	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-84</sub>
A60PBETR24	24	3,551	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-84</sub>
A60PBETR25	25	3,853	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-84</sub>
A60PBETR26	26	4,168	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-84</sub>
A60PBETR27	27	4,495	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-84</sub>
A60PBETR28	28	4,834	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-84</sub>
A60PBETR29	29	5,185	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-84</sub>
A60PBETR30	30	5,549	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-84</sub>
A60PBETR32	32	6,313	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-100</sub>

Code article	d (mm)	Poids (kg / m)	Tolérances	
			ISO	μ
A60PBETR33	33	6,71	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-100</sub>
A60PBETR34	34	7,13	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-100</sub>
A60PBETR35	35	7,55	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-100</sub>
A60PBETR36	36	7,99	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-100</sub>
A60PBETR38	38	8,90	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-100</sub>
A60PBETR40	40	9,87	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-100</sub>
A60PBETR42	42	10,88	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-100</sub>
A60PBETR44	44	11,94	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-100</sub>
A60PBETR45	45	12,49	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-100</sub>
A60PBETR48	48	14,21	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-100</sub>
A60PBETR50	50	15,41	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-100</sub>
A60PBETR55	55	18,65	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-120</sub>
A60PBETR60	60	22,19	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-120</sub>
A60PBETR65	65	26,05	h 10	<sup>0</sup> / <sub>-120</sub>